

Curso de JQuery - En español

Séptima clase – CSS

¡Ahora vamos a comenzar a programar complementando lo visto! Recordá que estos tutoriales son gratuitos, y los puedes obtener en la web <http://probacodigos.blogspot.com.ar/>. José Daniel Barría / Danijazzero. No dejes de descargar los códigos de ejemplo ;)

JQuery CSS

Este apartado es similar al de la clase anterior, pero vamos a manipular en esta clase, CSS. En la manipulación de css tenemos tres sintaxis posibles.

`$(selector).css("nombredepropiedad");` Devuelve el valor de la propiedad

`$(selector).css("nombredepropiedad","valor de la propiedad");` Establece un valor

`$(selector).css({"nombrepropiedad1":"valorpropiedad1","nombrepropiedad2":"valorpropiedad2"});`
Establece múltiples valores en una sola función.

Como pueden apreciar, JQuery es muy sencillo, ahora vamos a hacer un par de ejemplos

Ejemplo: devolver el valor de una propiedad

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("div").click(function(){
    $("p").html($(this).css("height"));
  });
});
</script>
</head>
<body>
<div style="width:100px;height:100px;background:#000000"></div>
<p>clic para ver  devolver el valor de alto del cuadrado .</p>
</body>
</html>
```

Ejemplo: Establecer un solo valor

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("div").click(function(){
        $(this).css("height","50px");
    });
});
</script></head>
<body>
<h2>Establecer un valor individualmente</h2>
<div style="width:100px;height:100px;background:#000000"></div>
<p>clíc en el cuadrado para ver reestablecer el alto del cuadrado .</p>
</body>
</html>
```

Ejemplo: Establecer multiples valores

```
<html><head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("div").click(function(){
        $(this).css({"height":"+=50px","width":"-=50px","background-color":"red"});
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>Establecer un valores en conjunto</h2>
<div style="width:100px;height:100px;background:#000000"></div>
<p>clíc en el cuadrado para ver establecer multiples valores.</p>
</body>
</html>
```

Pronto se vendrá una parte referencial con todas las funciones de manipulación CSS.

Bien esta ha sido la séptima parte de muchas otras que se vienen, cuídense, un saludo Danijazzero. Búsquenme en [TARINGA!](http://www.taringa.net/danijazzero) <http://www.taringa.net/danijazzero>